

## Szczegółowy opis zamówienia

System konferencyjny, składający się z 9 mikrofonów podpinanych szeregowo, w tym jeden z dodatkowymi uprawnieniami dla przewodniczącego, w przyszłości z możliwością rozbudowy.

Urządzenia muszą być nowe, przeznaczone do sprzedaży na rynku polskim oraz muszą spełniać wszystkie normy wymagane przez polskie prawo (na dzień składania oferty) dopuszczające urządzenia elektroniczne do obrotu na rynku polskim.

### Skład systemu konferencyjnego:

#### 1. Jednostka centralna 1 sztuka,

- zasilanie 100-240V~/50-60Hz/90VA
- połączenia: 2 x RCA (wejście/wyjście dla centrali telefonicznej) 2 x RCA (wejście/wyjście, np. dla korektora) 2 x RCA L/R (wejście/wyjście dla rejestratora) 2 x RCA (wejście/wyjście liniowe) 1 x XLR (wejście mikrofonowe) 2 x 7-pinowy DIN,
- możliwość podłączenia i zasilenia 25 pulpitów mikrofonowych,
- wbudowany głośnik oraz wyjście słuchawkowe,
- różne tryby pracy (np. ograniczona liczba mówców, ograniczony czas wypowiedzi, tylko przewodniczący...),
- dla optymalnego dostosowania do wymagań użytkownika, dodatkowe funkcje: blokada klawiszy, wyświetlanie daty/czasu, czasu do końca wypowiedzi, funkcja testowania podłączonych pulpitów mikrofonowych,
- rozbudowana sekcja połączeniowa dla dodatkowych urządzeń np. mikrofonów, centrali telefonicznej, procesorów sygnałowych (np. korektora), rejestratorów, wzmacniaczy, źródeł liniowych audio.

#### 2. Jednostka radnego, kierownictwa, gości 8 sztuk,

- zasilanie z jednostki centralnej (sterującej),
- połączenie, mikrofon 2 x gniazdo 3.5mm 1 x 2m kabel połączeniowy z 7-pinowym wtykiem DIN 1 x 7-pinowe gniazdo DIN,
- wkładka mikrofonowa back electret o charakterystyce kardoidalnej, zoptymalizowana pod kątem pasma mowy,
- wbudowany głośnik,
- możliwość podłączenia słuchawek,
- przycisk aktywujący dla wygodnego użytkownika,
- status pracy sygnalizowany za pomocą diody na mikrofonie,

#### 3. Jednostka Przewodniczącego 1 sztuka,

- zasilanie z jednostki centralnej (sterującej),
- połączenie, mikrofon 2 x gniazdo 3.5mm 1 x 2m kabel połączeniowy z 7-pinowym wtykiem DIN 1 x 7-pinowe gniazdo DIN,

- wkładka mikrofonowa back electret o charakterystyce kardioidalnej, zoptymalizowana pod kątem pasma mowy,
  - wbudowany głośnik,
  - możliwość podłączenia słuchawek,
  - przycisk aktywujący dla wygodnego użytkowania,
  - status pracy sygnalizowany za pomocą diody na mikrofonie,
  - przycisk priorytetu do przerywania wypowiedzi delegatów oraz emisji gongu,
4. Komplet okablowania do całego wyżej wyszczególnionego systemu konferencyjnego.
5. Kompatybilności z system „eSesja”.
6. Wyposażenie:
- instrukcja obsługi w języku polskim,
  - karta gwarancyjna,
6. Gwarancja:
- min. 24 miesiące realizowana przez producenta.

BURMISTRZ MIASTA  
PIECHOWICE  
*Kubiś*  
Jacek Kubielski